



Randabschaler

verzinkt

Eine einfache Deckenabschalung für 45-er Holzbohlen.
Bei Bedarf kann ein Seitenpfosten für bauseitigen Geländerschutz (Bretter bis 2 x 4 cm) eingesteckt werden.

Abschalkonsole Vario 15 L

verzinkt

Deckenabschalungen mit Gerüstbohlen können durch einfache Randabschaler, aufwändig mit bauseitigen Kanthölzern oder aber mit **modernen Abschalkonsolen** festgehalten werden. In der heutigen Zeit muss besonders die Wirtschaftlichkeit beachtet werden.

- ▶ Einfachstes Ein- und Ausschalen durch **1 Mitarbeiter** möglich.
- ▶ Montage in **oberster Ankerstelle** der Wandschalung. Keine zusätzlichen Hülsen (Dübel) notwendig.
- ▶ Variable Auflagebreite bis zu **15 cm**. Abschaltbohlen (auch Stöße) können z. B. mit stehenden H 20-Trägern hinterfüllt werden, um die Feldweiten vergrößern zu können.
- ▶ Die **hohe Tragkraft** ermöglicht auch das Aufstellen von Wandschalungen.
- ▶ Durch überdachte Abmessungen wird die Vario 15 L **nicht zum Hindernis bei Gerüstarbeiten**. Fassadengerüste können ungehindert aufgebaut werden, es ragt nichts in die Lauffläche hinein.
- ▶ Wie beim Randabschaler kann der Seitenpfosten für einen bauseitigen **Geländerschutz** eingesteckt werden.



Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
Randabschaler für Bohlen 45, verzinkt	3,4 kg	7011.004
Abschalkonsole Vario 15 L, verzinkt	9,0 kg	7011.012
Seitenpfosten, verzinkt	4,3 kg	7902.003

Technische Änderungen vorbehalten!